


Кровельные воронки из *Ecoguss*




Размеры монтажа  $\varnothing$  227 мм

EN 1253/DIN 1986-100



$\varnothing$	75	110	125
H	96.5	93	93



Размеры монтажа  $\varnothing$  227 мм

с одним уплотнением

с уплотнительным пресс-фланцем из *Ecoguss*

без обогрева

$\varnothing$  75 Арт. # 48 370

$\varnothing$  110 Арт. # 48 310

$\varnothing$  125 Арт. # 48 312

с обогревом

$\varnothing$  75 Арт. # 48 370.03

$\varnothing$  110 Арт. # 48 310.03

$\varnothing$  125 Арт. # 48 312.03

с одним уплотнением для установки в водонепроницаемом бетоне

насадка из *Ecoguss*  $\varnothing$  200 с уплотнительным пресс-фланцем из *Ecoguss* и контр-фланцем

без обогрева

$\varnothing$  75 Арт. # 48 370.01

$\varnothing$  110 Арт. # 48 310.01

$\varnothing$  125 Арт. # 48 312.01



с обогревом

$\varnothing$  75 Арт. # 48 370.02

$\varnothing$  110 Арт. # 48 310.02

$\varnothing$  125 Арт. # 48 312.02

Аксессуары



Кольцо перекрытия из *Ecoguss*

для аварийного водоотвода

H = 35 мм

$\varnothing$  75 Арт. # 48 335

$\varnothing$  110 Арт. # 48 335





H = 45 мм

$\varnothing$  125 Арт. # 48 345

Дистанционное кольцо из *Ecoguss*

для регулирования гравийной корзины

Арт. # 48 302



Временная защитная крышка

из ПП, с функцией водоотвода

Арт. # 45 301

Фильтр для листьев

из ПП

Арт. # 48 300

*Multistop 200*



затвор для задержки запаха, пены и вредителей (сухой затвор) Только в комбинации с *Ecoguss* кровельными воронками с двойным уплотнением.

Арт. # 48 520

Насадка

с решеткой с прорезями и опорной рамкой 200 x 200 мм из нержавеющей стали AISI 304, резьбовое соединение

Арт. # 48 954



Удлинитель

из ПП, с манжетным уплотнением

Арт. # 48 988

Удлинитель из *Ecoguss*

с уплотнительным пресс-фланцем и контр-фланцем

для установки в водонепроницаемом бетоне H = 166 мм

Арт. # 48 958

Изоляционный корпус

взрывобезопасная, класс нагрузки А 1 для кровельных воронок *Ecoguss*

без обогрева

Арт. # 48 352

с обогревом

Арт. # 48 353

Удлинитель  $\varnothing$  200

Арт. # 48 354

Армированная прокладка

из оцинкованной стали, для применения на кровли для кровельных воронок *Ecoguss*

Размер: 600 x 600 мм

Отверстие: 270 мм

Толщина материал: 1.5 мм

Арт. # 48 351