

Жиروتделители в соответствии с EN 1825

Аксессуары

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Совместимы с жиروتделителями	Артикул #
	<p><b>Проботборник Ø 1000</b> из полиэтилена <b>для сепараторов, для подземной установки.</b> Глубина установки (D) 1180 - 1630 мм (Дополнительные размеры глубины установки по запросу) Вход и выход Ø ... для синтетических труб: PE-HD (в соответствии с EN 12666-1); PVG-KG (в соответствии с EN 1401-1), PP или AS. С интегрированными ступеньками, с телескопической горловиной, для регулирования высоты и угла уклона, из полимера, с герметичной крышкой класса A/B или D в соответствии с EN 124 из чугуна. Герметичная крышка закрывается специальным ключом, что гарантирует отсутствие неприятного запаха. Высота падения 160 мм.</p> <p><b>1 Крышка класса A/B</b> <b>2 Крышка класса D</b></p>	<p><b>1</b> Ø 110 Ø 160 Ø 200</p> <p><b>2</b> Ø 110 Ø 160 Ø 200</p>	<p>NS 1/NS 2/NS 4 NS 7 и NS 10 NS 15, NS 20 и изготовленными под заказ</p> <p>NS 1/NS 2/NS 4 NS 7 и NS 10 NS 15, NS 20 и изготовленными под заказ</p>	<p><b>915 10 10 B</b> <b>915 10 15 B</b> <b>915 10 20 B</b></p> <p><b>915 10 10 D</b> <b>915 10 15 D</b> <b>915 10 20 D</b></p>
	<p><b>Удлинительный элемент</b> из полимера <b>для сепараторов</b> Совместим со всеми жиروتделителями подземной установки компании KESSEL, высота 510 мм / 1010 мм; вкл. уплотнительное кольцо. Другие размеры по запросу.</p> <p><b>1 Высота удлинения 510 мм</b> <b>2 Высота удлинения 1010 мм</b></p>	<p><b>1</b> - <b>2</b> -</p>	<p>- -</p>	<p><b>917 406</b> <b>917 407</b></p>
	<p><b>Проботборник Ø 400</b> из полимера, <b>для сепараторов для подземной установки</b> Глубина установки (D) 400 - 1300 мм Для подключения к выпускной трубе жиروتделителя. Телескопическая насадка с зажимным кольцом, с водонепроницаемой крышкой класса A/B или D, высотой падения 120 мм. Высота падения 160 мм по запросу.</p> <p><b>1 Крышка класс A</b> <b>2 Крышка класс B</b> <b>3 Крышка класс D</b></p> <p>Совместима с удлинителем 600 мм Арт. # 615 402</p>	<p><b>1</b> Ø 110/150 Ø 200</p> <p><b>2</b> Ø 110/150 Ø 200</p> <p><b>3</b> Ø 110/150 Ø 200</p>	<p>- - - - -</p>	<p><b>915 880 A</b> <b>915 880 A-200</b></p> <p><b>915 880 B</b> <b>915 880 B-200</b></p> <p><b>915 880 D</b> <b>915 880 D-200</b></p>
	<p><b>Удлинительный элемент</b> Для подземной установки. Максимальная высота удлинения 600мм. При установки проверьте доступность обслуживания! Для проботборников Ø 400 и Ø 450</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><b>915 402</b></p>

Жиροотделители в соответствии с EN 1825

Аксессуары

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
	<p><b>SonicControl система измерения уровня с ультразвуковым датчиком для жиροотделителей</b></p> <p>Точный мониторинг и передача данных уровня жира. Мощность 230 В - 50 Гц. С аварийным аккумуляторным питанием, подключение для дистанционного динамик. Монтажный комплект простой в установке и техническом обслуживании. Для жиροотделителей подземного и наземного типа. Для оснащения уже установленных жиροотделителей. Блок управления с визуальным и звуковым сигналами с потенциально свободным контактом. Электронный журнал с 12-месячным содержанием. Передача данных с помощью телеметрической системы.</p> <p>Напряжение: 230 В - 50 Гц Степень защиты: IP 54 Штекер: Schuko 1,50 м Длина кабеля: 10 м (удлиняемый до 30 метров)</p> <p><b>Аксессуары</b> Звуковой сигнал Арт. # 20 162, 25 м удлинитель доступный по запросу. PE-HD Кабельный ввод доступ Арт. # 917 822</p>	-	<b>917 821</b>
	<p><b>Кабельный канал</b></p> <p>Необходима для водонепроницаемой прокладки кабеля SonicControl. (для жиροотделителей устанавливаемых в грунт, на объекте должна быть предусмотрена труба для прокладки кабеля).</p>	-	<b>917 822</b>
	<p><b>TeleControl телеметрическая система</b></p> <p>для подключения к блокам управления KESSEL Comfort 230 и 400 вольт. Рассылка текстовых сообщений на макс. до трех мобильных телефонов. Без SIM-карты.</p>	-	<b>28 792</b>
	<p><b>TeleControl антенна бустер</b></p> <p>включая 2,5 м кабеля для улучшения приема. С магнитным основанием.</p>	-	<b>28 793</b>
	<p><b>Кабельный удлинитель для антенны бустер</b></p> <p>длина кабеля 2,5 м</p>	-	<b>28 794</b>
	<p><b>Шкаф для оборудования из нержавеющей стали</b></p> <p>Для монтажа под штукатуркой с муфтой Storз-B и размещения дистанционного пульта управления. Дистанционный пульт управления не входит в комплект поставки.</p> <p>Размеры: 640 x 440 x 160 мм (Ширина x Высота x Глубина) Модель: "Утопляемая", 2 дверцы, запирающая</p>	-	<b>917 414</b>
	<p><b>Шкаф для оборудования из нержавеющей стали</b></p> <p>Для монтажа на штукатурке с муфтой Storз-B и размещения дистанционного пульта управления. Дистанционный пульт управления не входит в комплект поставки.</p> <p>Размеры: 640 x 440 x 160 мм (Ширина x Высота x Глубина) <b>Модель: "Настенная", 2 дверцы, запирающая</b></p>	-	<b>917 413</b>