

# Жиروتделители для свободно стоящей установки

## Проборник / SonicControl / TeleControl / Дистанционное управление / Патрубок

## Аксессуары

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
	<p><b>Проборник Ø 400 из полимера для жиروتделителей</b> Для монтажа на отводе жиروتделителя. Вход / выход Ø110 / 160, соединение ввода и отвода с трубопроводом из: PE-HD (в соответствии с DIN 19537); PVC-HT, PP, AS или в соответствии с DIN 19560. 19537); высота перепада (ввод/отвод)120 мм Крышка с фиксирующим кольцом гарантирует отсутствие неприятного запаха.</p> <p><input type="checkbox"/> Выход горизонтальный <input type="checkbox"/> Выход вертикальный</p>	<p>Ø 110/160 Ø 110/160</p>	<p>915 871 915 870</p>
	<p><b>SonicControl система измерения уровня с ультразвуковым датчиком для жиروتделителей</b> Точный мониторинг и передача данных уровня жира. Мощность 230 В - 50 Гц. С аварийным аккумуляторным питанием, подключение для дистанционного динамик. Монтажный комплект простой в установке и техническом обслуживании. Для жиروتделителей подземного и наземного типа. Для оснащения уже установленных жиروتделителей. Блок управления с визуальным и звуковым сигналами с потенциально свободным контактом. Электронный журнал с 12-месячным содержанием. Передача данных с помощью телеметрической системы. Напряжение: 230 В - 50 Гц Степень защиты: IP 54 Штекер: Schuko 1,50 м Длина кабеля: 10 м (удлиняемый до 30 метров)</p>	<p>-</p>	<p>917 821</p>
	<p><b>TeleControl телеметрическая система</b> для подключения к блокам управления KESSEL Comfort 230 и 400 вольт. Рассылка текстовых сообщений на макс. до трех мобильных телефонов. Без SIM-карты.</p> <p><b>TeleControl антенна бустер</b> включая 2,5 м кабеля для улучшения приема. С магнитным основанием.</p> <p><b>Кабельный удлинитель для антенны бустер</b> длина кабеля 2,5 м</p>	<p>- - -</p>	<p>28 792 28 793 28 794</p>
	<p><b>Блок дистанционного управления</b> Подходит для Жиروتделителей наземной установки компании KESSEL, для подключения к изолированной заземленной розетки. Вариант PV+S и D+SP в соответствии с DIN 4040 и EN 1825. Длина кабеля 15м.</p>	<p>-</p>	<p>916 601</p>
	<p><b>Патрубок для наполнения жиروتделителя</b> из полимера, в соответствии с DIN 1988, для наполнения и промывания жиروتделителя, с двумя фиксирующими элементами, креплением и прокладкой для подсоединения трубопровода Ø 63</p> <p><input type="checkbox"/> Модель слева 1 дюйм <input type="checkbox"/> Модель справа 1 дюйм</p>	<p>- -</p>	<p>915 800 915 801</p>