



Multitube

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
<p>изображен артикул # 71 400</p>	<p><b>Обратный клапан Multitube с одной заслонкой</b> из полимера для установки на открытой трубе, с самозакрывающейся заслонкой</p> <p>Размеры в мм:                      Ø 260 A: 485 B: 455 C: 730 D: 260 E: 60                      Ø 320 A: 490 B: 470 C: 825 D: 320 E: 35                      Ø 410 A: 600 B: 610 C: 900 D: 410 E: 30                      Ø 515 A: 730 B: 700 C: 1230 D: 515 E: 40                      включая хомут для подсоединения труб, для всех видов труб*</p> <p>Внешние диаметры хомутов:                      Ø 260: 250 - 275 мм                      Ø 320: 310 - 335 мм                      Ø 410: 385 - 410 мм                      Ø 515: 495 - 525 мм</p>	Ø 260 Ø 320 Ø 410 Ø 515	71 250 71 300 71 400 71 500

Клапаны

Продукты

Изображение	Описание	Внешний диаметр Ø мм	Артикул #
	<p><b>Клапан</b> из полимера замозакрывающаяся заслонка Ввод/отвод предназначен для соединения с трубами и ПВХ или ПП в соответствии с EN 1566-1.</p> <p>Ø 110 L: 120 мм                      Ø 125 L: 136 мм                      Ø 160 L: 142 мм                      Ø 200 L: 170 мм</p>	Ø 110 Ø 125 Ø 160 Ø 200	79 100 79 125 79 150 79 200
<p>1</p> <p>изображен артикул Ø 250, Ø 315</p>	<p><b>Клапан</b> из полимера для использования в качестве запорного элемента замозакрывающаяся заслонка</p> <p>Размеры в мм:                      Ø 250 H: 400 L: 220 B1: 345 B2: 280                      Ø 315 H: 450 L: 225 B1: 400 B2: 410                      без хомутов,                      подключение в соответствии с EN 1451-1</p>	<p>1</p> Ø 250 Ø 315 Ø 405 Ø 506 Ø 638	79 250 79 300 79 400 79 500 79 600
<p>изображен артикул Ø 800</p>	<p>Ø 405 H: 420 L: 295 B1: 485 B2: 417                      Ø 506 H: 528 L: 320 B1: 590 B2: 522                      Ø 638 H: 659 L: 345 B1: 730 B2: 655                      с хомутом*</p> <p>Внешние диаметры хомутов:                      Ø 400: 385 - 410 мм                      Ø 500: 495 - 525 мм                      Ø 600: 605 - 638 мм                      Ø 800 -                      Ø 1000 -</p>	<p>2</p> Ø 800**	79 800
<p>2</p>			
<p>3</p>		<p>3</p> Ø 1000**	79 1000

\* с хомутами возможно подключение труб различного диаметра. Начиная с разницы внешних диаметров > 12 мм необходимы компенсационные кольца. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

\*\* Для настенной установки