



Насадка с фланцем



Ø	110	125
H	77	83
H1	79	73



из *Ecoguss*

Может быть использована для прямого подсоединения к трубе

с квадратной насадкой □ 247 мм и круглой решеткой Ø 235 мм с прорезями, из *Ecoguss*, класс нагрузки В 125, с системой *Lock & Lift*, с шламоуловителем

с квадратной насадкой □ 247 мм и круглой решеткой Ø 235 мм с прорезями, из *Ecoguss*, класс нагрузки В 125, с системой *Lock & Lift*, с шламоуловителем

Система 100: для труб SML

Система 100: для труб SML

Система 125: для пластиковых труб

Система 125: для пластиковых труб


Ø 110 Арт. # 48 501

Ø 110 Арт. # 48 503

Ø 125 Арт. # 48 502

Ø 125 Арт. # 48 504

Аксессуары



Удлинители

из ПП, с манжетным уплотнением без горизонтального отвода с горизонтальным отводом

Арт. # 48 987

Арт. # 48 989

*Multistop*

затвор для задержки запаха, пены и вредителей (сухой затвор)

Арт. # 48 500

Фильтр волос

из полимера Арт. # 48 700

Извлекаемый сифон

высота гидрозатвора 50 мм в соответствии с нормой Арт. # 48 600



*Fire-Kit* Противопожарная ставка

Только для *Ecoguss* корпусов с вертикальным отводом и извлекаемым сифоном Арт. # 27 169

Ø 58/78/83 Арт. # 48 099

Ø 110 Арт. # 48 100

Колоколообразный извлекаемый сифон

из ПП, высота гидрозатвора 50 мм Арт. # 27 169

*Quick-Fit* Уплотнительная манжета

уплотнительная манжета для корпусов с вертикальным отводом

без огнезащиты Арт. # 48 991

\*с огнезащитой

Арт. # 48 990

(только в комбинации с противопожарной вставкой *Fire-Kit*)

Изоляционный корпус


подходит для всех корпусов *Ecoguss* с вертикальным отводом

Арт. # 48 952

Корпус *Ecoguss*

пропускная способность 4.5 л/сек  
высота гидрозатвора 50 мм

Ø	58	78	83	110
H	100	110	110	110



*Ecoguss* без извлекаемого сифона

Вертикальный отвод, с уплотнительным пресс-фланцем, с высокой термостойкостью

Ø 78 Арт. # 48 879

Ø 83 Арт. # 48 889

Ø 110 Арт. # 48 812